

ITALSWISS

Engineering S.a.s.



Impianto iniezione

Murena

Italswiss Engineering S.a.s. di Scarin Arrigo & C.
Strada Romana di Sotto – I-28877 Ornavasso (VB)

Tel. 0039 0323 837 116 Fax. 0039 0323 835 369

E-Mail: arrigo.scarin@italswiss.net

Web: www.italswiss.net

INIETTORE

Murena

L' iniettore Murena è adatto all' iniezione di miscele cementizie e bentonitiche.

Utilizzato per l' iniezione di micropali valvolati o per barre autoperforanti. In galleria o per Jet di piccolo diametro.

Può essere installato su macchine di perforazione.

La possibilità di utilizzare 7 portate diverse, permette un minor consumo di energia elettrica.

ALTEZZA (compreso quadro elettrico)	100 cm.
LARGHEZZA	90 cm.
LUNGHEZZA	230 cm.
PESO	800 Kg.
PORTATA MAX.*	100 litri/min.
PRESSIONE MAX.*	200 bar.
MOTORE ELETTRICO	30 kW
GRANULOMETRIA MAX.	4 mm
DIAMETRO PISTONE	63 mm
CORSA PISTONE	200 mm
DIAMETRO CAMICIA	63 mm
DIAMETRO ASPIRAZIONE CEMENTO	1 ¼ "
DIAMETRO MANDATA CEMENTO	1 ¼ "
CILINDRI IDRAULICI	2
SCAMBIATORE DI CALORE	ACQUA/OLIO
QUADRO ELETTRICO	CONTAIMPULSI
SERBATOIO.	OLIO

*CALCOLO TEORICO

Italswiss Engineering S.a.s. di Scarin Arrigo & C.
Strada Romana di Sotto – I-28877 Ornavasso (VB)

Tel. 0039 0323 837 116 Fax. 0039 0323 835 369
E-Mail: arrigo.scarin@italswiss.net
Web: www.italswiss.net

Turbomiscelatore/Agitatore

MOSCARDINO PLUS TOTANO PLUS

Il turbomiscelatore Moscardino Plus, è stato realizzato per ottenere, attraverso la miscelazione ad alta turbolenza di acqua e polvere di cemento e/o bentonite, una miscela cementizia o fanghi bentonitici. Questo nuovo turbomiscelatore è dotato di sistema di controllo automatico che gestisce tutte le fasi di lavoro; celle di carico, controllo gestione silos, gestione scarico vasche automatizzato, possibilità di scelta fino a 8 miscele.

l' agitatore totano Plus, è stato realizzato per stoccare e mantenere in sospensione miscele preparate con il turbomiscelatore Moscardino Plus).

La miscela viene trasferita attraverso tubazioni direttamente nella pompa di iniezione(Murena)

SKID DI ASSEMBLAGGIO	185 X 140 cm.
PESO	Kg.
DATI TECNICI MOSCARDINO PLUS	
MOTORE Elett. MOSCARDINO PLUS	5,5 kW
CAPACITA' MOSCARDINO PLUS	300 litri
SISTEMA DI CONTROLLO	4 Celle di carico
SISTEMA DI TRAVASO	3 Valvole pneumatiche comandate da compressore
DATI TECNICI TOTANO PLUS	
MOTORE Elett. TOTANO PLUS PLUS	1,5 kW
CAPACITA' TOTANO PLUS	750 litri
DATI TECNICI PANNELLO COMANDI	
COMANDO	ON/OFF
COLLEGAMENTI	Presca esterna per: pompa acqua coclea silos pulsantiera per impostazione ricette